



Tryggt tak längre

3 Förteckning över godkända tätskiktssystem

Följande tätskiktssystem uppfyller kraven enligt Tätskiktsgarantiens riktlinjer.

Enlagstäckningar av SBS-modifierad tätskiktsmatta på yttertak (JSE.151 i AMA Hus 11)

Benämning	Tätskiktssklass
Icopal Mono PC	TKY-A-1234
Icopal Mono P	TKY-A-0234
Icopal Mono PM	TKY-A-0234
Icopal Mono PR	TKY-B-0034
Mataki UnoTech FR	TKY-A-0234
Mataki UnoTech	TKY-B-0034
Siplast Primaflex M	TKY-A-0234
Siplast Primaflex R	TKY-B-0034
Trebolit Elastolit 001	TKY-A-0234
Trebolit Elastolit R01	TKY-B-0034

Tvålagstäckningar av SBS-modifierad tätskiktsmatta på yttertak (JSE.152 i AMA Hus 11)

Benämning	Tätskiktssklass
Icopal Base SV + Icopal Top SV (YEP 3500 + SEP 4700)	TKY-A-1234
Icopal Base KL + Icopal Top KL (YEP 2500 + SEP 4000)	TKY-A-0234
Mataki YEP 2500 + Mataki SEP 4000	TKY-A-0234
Trebolit YEP 2500 + Trebolit SEP 4000	TKY-A-0234

Enlagstäckningar av SBS-modifierad bitumenduk på yttertak (JSE.453 i AMA Hus 11)

Benämning	Tätskiktssklass
Icopal Monolight NXT	TKY-A-1234
Mataki Elastofol Supreme	TKY-A-1234
Mataki UnoTech Plus FR	TKY-A-0234
Mataki UnoTech Plus	TKY-B-0234
Trebolit Unic C	TKY-A-1234
Trebolit Unic M	TKY-A-0234
Trebolit Unic R	TKY-B-0034

Brandklasserna avser när tätskikt appliceras direkt mot angivet underlag. Ev. kan brandklassen ändras genom att t. ex. lägga en YAM 2000 mellan tätskiktet och underlaget. Kontakta materialleverantören för information.

För tak med lutning större eller lika med 1:4 (14°) accepteras tätskikt uppbyggda av ett lag helklistrad, eller mekaniskt infäst och skarvklistrad SEP 4000. Gäller endast för underlagstäckt trä eller likvärdigt.